

MAN TGE FOURGON



ECP S'ENGAGE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

FABRICATION DE LA CELLULE ISOTHERME À 80 % SANS ÉMANATION DE POLLUANT

ACHETER UN PRODUIT ECP, C'EST PARTICIPER À LA PROTECTION DE LA PLANÈTE

VÉHICULE DE BASE

- MAN TGE tôle toutes versions H3
- Avec cloison de séparation cabine pleine et options IS2 - 7N4
Options obligatoires selon aménagement (nous consulter)
Attelage : nous consulter

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

- Cellule isotherme renforcée permettant le transport de denrées périssables sous température dirigée positive (négative : nous consulter)
- Triple joint aux portes arrière pour assurer une parfaite étanchéité thermique
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne 74 mm)
- Eléments de la cellule en matériaux composites avec gel-coat alimentaire
- 2 types de planchers disponibles :
Plancher antidérapant finition « CORINDON »,
Plancher renforcé en tôle aluminium et renforts verticaux inox
- Plafonnier d'éclairage à LED (avec capteur de présence)

GROUPE FRIGORIFIQUE

- Nous consulter
- Marques : **Carrier ou Thermo King**

OPTIONS DE LA TRANSFORMATION

- Etagère réglable et relevable en clayettes aluminium anodisé
- Plinthe de protection – Rail d'arrimage
- Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
- Aménagement « Boucherie »
- Aménagement « Poissonnerie »

DURÉE DE VIE

- Garantie de la cellule isotherme **2 ans**
- Garantie du groupe frigorifique 2 ans (selon conditions)
- Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans
(Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total



ENGAGEMENT QUALITÉ

- Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
- Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au code de la route)
- Certification CEMAFROID pour délivrance attestation ATP
- Respect des méthodes d'hygiène HACCP
- Conformité des directives de carrossage du constructeur

SÉCURITÉ

- L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

MAN TGE Fourgon	MOYEN	LONG	LONG PLUS
	TOIT Surélevé L3H3	TOIT Surélevé L4H3	TOIT Surélevé L5H3
Empattement	3640	4490	4490
Volume en m ³	8,6	11,6	13,3
Longueur intérieur au plancher / cloison	3100	3908	4500
Hauteur intérieure	1800		
Largeur intérieure au plancher	1600		
Hauteur d'entrée de porte arrière	1610		
Largeur d'entrée de porte arrière	1290		
Hauteur d'entrée de porte latérale	1590		
Largeur d'entrée de porte latérale	1090		
Largeur entre passage de roues simples	1240		
Poids de la cellule en kgs	250	290	320
Poids groupe frigorifique	entre 100 et 130 kgs selon modèles et versions		

Acheter un produit ECP, c'est participer à la protection de la planète